

Integrerad IP65T8S/B****		
Karakteristika	60 cm	120 cm
Driftspänning	220-240 V	0V-240V
Operativt spänningsintervall	0-240 V	0-240 V
Frekvens	50/60Hz	50/60Hz
Effektbehov	35W	65W
Ljusflöde	3500 lm	6500 lm
Färgtemperatur, Kelvin	6000	6000
Färgåtervinningsindex, CRI	≥80	≥80
Spridningsvinkel	85 grader	85 grader
Typ av drivdon	Linjär (analog)	Linjär (analog)
Drivdonsförluster (värme)	1,05-2,45 W	1,95-4,55 W
Elektromagnetisk Störning EMS*	Ingen eller begränsad	Ingen eller begränsad
Flimmer (osynligt)	<0,3 %	<0,3%
Livslängd-L70 (@ 40 C°	50 000 h	50 000 h
L70 (@ 40 C° UL-CLux**	100 000h	100 000
Material	ABS + PC (glas på beställning)	ABS + PC (glas på beställning)
Mått-L*B*H mm	600 x 88 x 62	1200 x 88 x 62
Vikt	0,8 kg	1,5 kg
Rekommenderad drifttemp.	-20°C to +45°C	-20°C to +45°C
Rekommenderad luftfuktighet	< 95%	< 95%
Lins	Opak	Opak
Certifikation	CE, RoHS,	CE, RoHS,
Installation ***	Standard eller Uni-light E-C****	Standard eller Uni-light E-C****
Produktkod vid order	ULIP65T8S-600	ULIP65T8S-1200

* Vid dimring genereras alltid EMS. Med Uni-lights sinusvågdimmer är EMS avsevärt reducerat.

** Uni-lights konstantfödesreglering. Maximerar ljusflöde och livslängd

*** UL E-C: Uni-light Easy Connect. Förtillverkade IP65-kablar med snabbkopplingar.

**** B-versionen för djurstallar har varierande färgtemperatur beroende på applikationsförutsättningar.

